

## CROWN TRADE P.S.B. STAIN BLOCK PRIMER

Zaawansowana formuła pigmentowanego uszczelniacza na bazie wody, do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz. Wyróżnia się doskonałymi parametrami zabezpieczania przed zabrudzeniami i może być używana na większości powierzchni narażonych na zabrudzenie nikotyną, kredkami, dymem, herbatą, zaciekami wodnymi, aerozolem itd. Zabrudzenia są zatrzymywane w warstwie gruntującej, a następnie maskowane przez dekoracyjną warstwę wierzchnią.

Suszenie	Sucha w dotyku w ciągu 2 godzin. Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie schnięcia. Odczekać co najmniej 15 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy.
Zużycie/pokrycie	Do 12 m <sup>2</sup> /l na gładkich powierzchniach
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	Limit UE dla tego produktu (kat. A/g) 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 29 g/l
Przygotowanie	Przed zastosowaniem wszystkie powierzchnie muszą być czyste, zwarte i suche. Należy usunąć wszystkie luźne i uszkodzone powłoki malarskie. Powierzchnie pokryte masą biologiczną należy odkazić odpowiednim roztworem grzybobójczym, stosowanym zgodnie z zaleceniami producenta. Należy usunąć wszelkie wady powierzchni przy użyciu odpowiedniego wypełniacza, stosowanego zgodnie z zaleceniami producenta. Zetrzeć powierzchnie, używając odpowiedniego materiału ściernego, aby uzyskać gładką, zwartą powierzchnię. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni, w tym złoże kurzu, zmywając je i splukując czystą wodą. Zagruntuj wszystkie surowe, porowate, pyliste lub naprawiane powierzchnie odpowiednią farbą gruntującą/wypełniaczem lub rozcieńczoną powłoką z „mgiełki” i odczekaj na ich całkowite wyschnięcie przed nałożeniem powłok wykańczających.
Nakładanie	Dokładnie zamieszać przed użyciem. Nakładać obficie pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem bezpowietrznym. W przypadku rozpylacza bezpowietrznego użyć końcówki o średnicy 0.15" - 0.017" @ 200 - 2500 psi (konieczne może być rozcieńczenie wodą).
Czyszczenie	Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.
Zdrowie i bezpieczeństwo	S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. S23: Nie wdychać mgiełki. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. S42: Podczas natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

