

SANDEX TRADE READY MIXED FILLER

Gładki, wymieszany i gotowy do użycia wypełniacz na bazie wody, idealny do naprawiania niewielkich pęknięć i usuwania niewielkich wad powierzchni. Nadaje się do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, na murach, drewnie i większości typów podłoży budowlanych.

Suszenie	1-2 godziny w zależności od grubości.
Zużycie/pokrycie	Zmienny zależnie od szerokości i głębokości wypełnienia lub naprawy.
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	Nie dotyczy
Przygotowanie	Wszystkie powierzchnie muszą być jednolite, odpowiednio suche i wolne od wszelkich elementów, które mogłyby zakłócać przyleganie nakładanych materiałów. W przypadku wcześniej malowanych powierzchni usunąć wszelkie luźne i odpadające powłoki.
Nakładanie	Użyć szpachelki. Wypełnić wszystkie pęknięcia, otwarte łączenia i niewielkie wady powierzchni. Usunąć nadmiar materiału, wykończyć, dopasowując do istniejącej powierzchni, i pozostawić do wyschnięcia.
Czyszczenie	Umyć wszystkie sprzęty w czystej wodzie bezpośrednio po użyciu.
Zdrowie i bezpieczeństwo	S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.



P O BOX 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG, United Kingdom

Tel: +44 (0)1254 704951

Email: export.crm@crownpaints.co.uk

Website: <http://www.crownpaint.co.uk>