

SANDTEX TRADE PVC-u PRIMER

Elastyczna wodorozcieńczalna farba gruntująca, opracowana specjalnie w celu zapewnienia doskonałego przylegania do nowych i podniszczonych elementów konstrukcyjnych z PVC-U.

Suszenie	Sucha w dotyku w ciągu 1 godziny. Możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 4 godzinach.
Zużycie/pokrycie	Do 12 m ² /l na gładkich powierzchniach
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	Limit UE dla tego produktu (kat. A/i) 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 139 g/l
Przygotowanie	Nowe i podniszczone powierzchnie: Oczyszczyć wszystkie powierzchnie, używając środka Sandtex PVC-u Cleaner zgodnie z zaleceniami producenta. Poprzednio malowane powierzchnie: wszystkie powierzchnie muszą być odpowiednio suche i wolne od wszelkich czynników, które mogłyby zakłócać przyleganie nakładanych materiałów. Usunąć wszystkie luźne i odpadające powłoki aż do jednolitego materiału. Lekko zmatowić oraz wygładzić wszystkie krawędzie. Oczyszczyć wszystkie wyeksponowane powierzchnie, używając środka Sandtex PVC-u Cleaner zgodnie z instrukcją producenta.
Nakładanie	Dokładnie zamieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem warstwę o równej grubości (najlepsze efekty daje pędzel z długim cienkim włosiem syntetycznym). Może być nakładana wałkiem (plecionym/z krótkim włosiem).
Czyszczenie	Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.
Zdrowie i bezpieczeństwo	S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.



P O BOX 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG, United Kingdom

Tel: +44 (0)1254 704951

Email: export.crm@crownpaints.co.uk

Website: <http://www.crownpaint.co.uk>