

MACPHERSON FLOOR PAINT

Dekoracyjna i wytrzymała rozpuszczalnikowa farba do podłóg betonowych w pomieszczeniach. Satynowa półmatowa farba wykończeniowa, nadająca się do stosowania w magazynach, sklepach i salonach wystawowych.

Suszenie	Sucha w dotyku w ciągu 4 godzin. Możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 12 godzinach.
Zużycie/pokrycie	Do 15m ² /l, zależnie od tekstury i porowatości powierzchni.
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	Limit UE dla tego produktu (kat. A/i): 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 499 g/l VOC
Przygotowanie	Wszystkie powierzchnie muszą być jednolite, czyste, odpowiednio suche i wolne od wszelkich czynników, które mogłyby zakłócać przyleganie nakładanych materiałów. Usunąć luźny i odpadający materiał przez zeszkrobanie lub usuwanie szczotką o sztywnym włosiu (nie drucianą) aż do zwartego materiału. Całkowicie usunąć pył przy pomocy odpowiedniego odkurzacza. Usunąć wszelkie zabrudzenia powierzchni (wosk, plamy z oleju itd.) przez dokładne zmycie roztworem odpowiedniego detergentu i spłukanie czystą wodą. Należy usunąć wszelkie wady powierzchni przy użyciu odpowiedniego wypełniacza, stosowanego zgodnie z zaleceniami producenta. Zagruntować wszystkie surowe, porowate, pyliste lub naprawiane powierzchnie farbą do podłóg, rozcieńczoną zgodnie z zaleceniami producenta. Odczekać na wyschnięcie przed nałożeniem powłok wykańczających. Na nowe podłogi betonowe należy nałożyć folię przeciwwilgociową i odczekać na całkowite wyschnięcie przed pomalowaniem. Powierzchnie wygładzane maszynowo powinny być wytrawione kwasem lub dokładnie zmatowione przed malowaniem w celu zapewnienia zadowalającego przylegania. Uwaga: ten typ farby podłogowej jest przeznaczony wyłącznie do lekkich zastosowań przemysłowych i użytku domowego.
Nakładanie	Dokładnie zamieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem lub wałkiem. Unikać błędów suchej krawędzi. Druga warstwa musi być nałożona w ciągu 48 godzin.
Czyszczenie	Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć odpowiednim środkiem czyszczącym bezpośrednio po użyciu.
Zdrowie i bezpieczeństwo	S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. P14: Zawiera sole kobaltu i ketoksym metyloetylowy. Może wywoływać reakcję alergiczną. P14: Zawiera permetrynę. Może wywoływać reakcję alergiczną. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. R10: PRODUKT ŁATWOPALNY. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. S38: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. S16: Przechowywać z dala od źródeł zapłonu – palenie zabronione. S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. R66: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. R67: Opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.



P O BOX 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG, United Kingdom

Tel: +44 (0)1254 704951

Email: export.crm@crownpaints.co.uk

Website: <http://www.crownpaint.co.uk>