

SANDTEX TRADE EXTERIOR EASIPLAST

Polimerowo modyfikowana zaprawa naprawcza na bazie cementu, do stosowania jako wypełniacz ubytków w murze i do drobnych napraw.

Suszenie	Odczekać na wyschnięcie do równomiernego koloru - z reguły 1-4 dni w zależności od grubości.
Zużycie/pokrycie	Zmienny zależnie od szerokości i głębokości wypełnienia lub naprawy.
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	Limit UE dla tego produktu (kat. A/c) 40 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 39 g/l
Przygotowanie	Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, odpowiednio suche i wolne od wszelkich elementów, które mogłyby zakłócać przyleganie nakładanych materiałów. Usunąć luźny i odpadający materiał przez zeskrabanie lub usuwanie szczotką o sztywnym włosiu (nie drucianą) aż do zwałowanego materiału. Powierzchnie pokryte masą biologiczną należy odkazić odpowiednim roztworem grzybobójczym, stosowanym zgodnie z zaleceniami producenta. Należy usunąć wszelkie wady powierzchni przy użyciu odpowiedniego wypełniacza, stosowanego zgodnie z zaleceniami producenta. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia powierzchni przez dokładne zmycie i spłukanie czystą wodą. Zagruntować wszystkie surowe, porowate, pyliste lub naprawiane powierzchnie przy użyciu odpowiedniego roztworu stabilizującego i odczekać na wyschnięcie przed nałożeniem warstw wykańczających.
Nakładanie	Nakładać przy użyciu szpachli/kielni, kielni ostrej lub noża do szpachli malarskiej.
Czyszczenie	Umyć wszystkie sprzęty w czystej wodzie bezpośrednio po użyciu.
Zdrowie i bezpieczeństwo	S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. S22: Nie wdychać pyłu. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. S45 W razie wypadku lub pogorszenia samopoczucia natychmiast zgłosić się do lekarza (jeśli to możliwe, przedstawić etykietę produktu) S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. S38: W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. R37/38: Substancja drażniąca dla układu oddechowego i skóry. S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. R41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. S27: W przypadku zanieczyszczenia natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S36/37/39 Stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochronę oczu/twarzy. S20/21: Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.



P O BOX 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG, United Kingdom

Tel: +44 (0)1254 704951

Email: export.crm@crownpaints.co.uk

Website: <http://www.crownpaint.co.uk>