

CROWN WOODCARE ALL PURPOSE WOOD PRESERVER

All Purpose Wood Preserver zapewnia ochronę przed grzybami powodującymi butwienie drewna i owadami niszczącymi drewno. Ten środek konserwujący wnika głęboko do drewna, zapobiegając ponownemu porażeniu. Certyfikat HSE nr 9062.

Suszenie	Sucha w dotyku w ciągu 2 godzin. Odczekać co najmniej 24 godziny przed kolejną impregnacją farbą rozpuszczalnikową i 72 godziny w przypadku farb na bazie wody.
Zużycie/pokrycie	Do 4-6 m ² /l
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	Nie dotyczy
Przygotowanie	Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, odpowiednio suche i wolne od wszelkich elementów, które mogłyby zakłócać przyleganie nakładanych materiałów. Usunąć wszelką luźną i odpadającą farbę do drewna przez zeszkrobanie i/lub użycie opalarki do farby lub specjalnego preparatu do usuwania farby zgodnie z instrukcją producenta. Powierzchnie pokryte masą biologiczną należy odkazić odpowiednim roztworem grzybobójczym, stosowanym zgodnie z zaleceniami producenta. Zetrzeć papierem ściernym lub narzędziem mechanicznym, zawsze zgodnie z przebiegiem sło. Wygładzić krawędzie zwartej farby do drewna. Usunąć wszelkie wady powierzchni, używając odpowiedniego wypełniacza do drewna zgodnie z zaleceniami producenta. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni, w tym złoży kurzu, zmywając je i spłukując czystą wodą. Nałożyć obficie warstwę podstawową farby wykończeniowej do drewna o odpowiednim kolorze na wszystkie powierzchnie drewna i wypełnień. Odczekać na wyschnięcie przed nałożeniem powłok wykańczających.
Nakładanie	Nakładać pędzlem lub przez krótkotrwałą immersję (zanurzenie lub zatopienie przez 3-10 minut). Używać dobrej jakości pędzla syntetycznego. Każda powłoka powinna być nakładana obficie, aż do całkowitego nasycenia.
Czyszczenie	Oczyszczyć szczotki bezpośrednio po użyciu odpowiednim środkiem czyszczącym.
Zdrowie i bezpieczeństwo	S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. P14: Zawiera sole kobaltu i ketoksym metyloetylowy. Może wywoływać reakcję alergiczną. P14: Zawiera permetrynę. Może wywoływać reakcję alergiczną. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. R65: Substancja szkodliwa: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. S16: Przechowywać z dala od źródeł zapłonu – palenie zabronione. S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. R66: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. R67: Opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. R50/53: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. S36/37/39 Stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochronę oczu/twarzy.



P O BOX 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG, United Kingdom

Tel: +44 (0)1254 704951

Email: export.crm@crownpaints.co.uk

Website: <http://www.crownpaint.co.uk>