

## CROWN TRADE TIMONOX ACRYLIC EGGSHELL

Bardzo dekoracyjna ognioodporna farba na bazie wody, przeznaczona do stosowania na nowych i poprzednio malowanych niepalnych oraz nowych palnych podłożach. Timonox Acrylic Eggshell nadaje się do malowania ścian wewnętrznych i sufitów, w tym podłoży na bazie drewna - wszędzie tam, gdzie wymagane jest trwałe, zmywalne, dekoracyjne i ognioodporne wykończenie.

|   |  |
|---|--|
| Suszenie                                      | W normalnych warunkach schnięcia sucha na powierzchni po 1 godzinie; możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 4 godzinach. Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie schnięcia.  |
| Zużycie/pokrycie                              | Do 14 m <sup>2</sup> /l na gładkich powierzchniach (nie należy przekraczać tego poziomu)   |
| Zawartość lotnych związków organicznych (VOC) | Limit UE dla tego produktu (kat. A/i) 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 139 g/l  |
| Przygotowanie                                 | Nowe i wcześniej malowane powierzchnie powinny być suche, czyste oraz wolne od luźnego i odpryskującego materiału, brudu, smaru, wosku, pasty itd. Unikać wdychania pyłu. Dokładnie umyć wszystkie wcześniej malowane powierzchnie. Wcześniej malowane powierzchnie wykończone z połyskiem powinny być dokładnie zmatowione, aby zapewnić przyczepność farby. W razie potrzeby zagruntować farbą Crown Trade Timonox Bonding Primer, a jeśli powierzchnia jest wyjątkowo kredowa, pylista lub niestabilna - użyć środka Crown Trade Stabilising Solution. W przypadku szlifowania na sucho unikać wdychania pyłu i nosić odpowiednią maskę ochronną.   |
| Nakładanie                                    | Dokładnie zamieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem. W przypadku rozpylacza i pierwszej warstwy stosowanej na nowy gips lub bardzo porowatych powierzchni nakładać powłokę z mgiełki farby Timonox Acrylic Eggshell, rozcieńczonej do 40% w czystej wodzie.   |
| Czyszczenie                                   | Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.  |
| Zdrowie i bezpieczeństwo                      | S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.<br>S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami.<br>S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.<br>S23: Nie wdychać mgiełki.<br>S29: Nie wprowadzać do kanalizacji.<br>S42: Podczas natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.<br>S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę.<br>S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza.<br>S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.<br>S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.<br>S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. |

