

CROWN TRADE TIMONOX ACRYLIC SATIN

Crown Trade Timonox Acrylic Satin, stosowana na Crown Trade Timonox Acrylic Undercoat, jest odpowiednia do malowania stolarki wewnętrznej i ścian, na których wymagane jest trwałe dekoracyjne i ognioodporne wykończenie. Ten system zapewnia bardzo dekoracyjną ognioodporną farbę na bazie wody, do stosowania na nowych i poprzednio malowanych niepalnych oraz nowych palnych podłogach.

Suszenie	Sucha w dotyku w ciągu 1 godziny. Możliwość nałożenia kolejnej warstwy w ciągu 4-6 godzin.
Zużycie/pokrycie	Do 14 m ² /l na gładkich powierzchniach (nie należy przekraczać tego poziomu)
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	Limit UE dla tego produktu (kat. A/i) 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 139 g/l
Przygotowanie	Nowe i wcześniej malowane powierzchnie powinny być suche, czyste oraz wolne od luźnego i odpryskującego materiału, brudu, smaru, wosku, pasty itd., a w razie potrzeby zagruntowane farbą Crown Trade Timonox Bonding Primer. Jeśli powierzchnia jest wyjątkowo kredowa, pylista lub niestabilna, użyć środka Crown Trade Stabilising Solution. Unikać wdychania pyłu. Do szlifowania na sucho nakładać odpowiednią maskę na twarz. Wcześniej malowane powierzchnie powinny być dokładnie zmatowione, aby zapewnić przyczepność farby. Timonox Acrylic Undercoat to podkład pod Timonox Acrylic Satin.
Nakładanie	Dokładnie zamieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem. W przypadku rozpylacza i pierwszej warstwy stosowanej na nowy gips lub bardzo porowatych powierzchniach nakładać powłokę z mgiełki farby Timonox Acrylic Satin, rozcieńczonej do 40% w czystej wodzie.
Czyszczenie	Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.
Zdrowie i bezpieczeństwo	S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. S23: Nie wdychać mgiełki. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. S42: Podczas natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

