

CROWN TRADE TIMONOX BONDING PRIMER

Ta poprawiająca przyczepność farba podkładowa na bazie wody przygotowuje nowe i stare powierzchnie, takie jak gips, cement, beton oraz wcześniej malowane podłoża, zapewniając dobre krycie i trwałe zablokowanie typowych uporczywych plam, takich jak nikotyna, graffiti i plamy z dymu, i zapewnia idealne podłoża dla farb kryjących opóźniających palenie Crown Trade Timonox.

Suszenie	Sucha w dotyku w ciągu 2 godzin. Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie schnięcia. Odczekać co najmniej 15 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy.
Zużycie/pokrycie	Do 12 m ² /l na gładkich powierzchniach (nie należy przekraczać tego poziomu)
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	Limit UE dla tego produktu (kat. A/g) 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 29 g/l
Przygotowanie	Crown Trade Timonox Bonding Primer nie może być stosowany z jakimikolwiek innymi typami farb „wilgotnych”. Istotne jest, by wszystkie narzędzia i sprzęty zostały dokładnie wytarte przed i po użyciu tego produktu. Na porowatych ścianach i sufitach pokrytych farbą podkładową pierwsza warstwa Crown Trade Timonox Bonding Primer może być rozcieńczona do 10% czystą wodą. Jedna powłoka Crown Trade Timonox Bonding Primer jest zwykle wystarczająca, ale na mocno zabrudzonych lub niepewnych powierzchniach zaleca się najpierw wykonanie miejscowego testu. Należy się upewnić, że wszystkie powierzchnie są zwarte, suche, czyste oraz wolne od brudu, oleju, smaru i innych zanieczyszczeń. Produkt nadaje się do gruntowania surowych powierzchni. Wcześniej malowane powierzchnie mogą wymagać dokładnego zmatowienia przed nałożeniem. Na silnie kredowych, pylistych, zwęglonych lub niestabilnych podłożach należy zastosować podkład stabilizujący.
Nakładanie	Dokładnie zamieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem lub wałkiem. W przypadku rozpylacza bezpowietrznego (konieczne może być rozcieńczenie).
Czyszczenie	Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.
Zdrowie i bezpieczeństwo	S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. S23: Nie wdychać mgiełki. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. S42: Podczas natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

