

## CROWN TRADE TIMONOX CLEAR TOP COAT

Crown Trade Timonox Clear Top Coat to produkt jednoskładnikowy na bazie wody, stanowiący końcową część testowanych systemów Timonox. Po jego zastosowaniu zabrudzenie powierzchni i graffiti może być znacznie łatwiej usunięte bez naruszenia warstwy farby dekoracyjnej. Wyłącznie do nakładania na Crown Trade Timonox Acrylic Eggshell.

Suszenie	W normalnych warunkach schnięcia sucha na powierzchni po 2 godzinach; możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 4-6 godzinach. Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie schnięcia.
Zużycie/pokrycie	Do 10 m <sup>2</sup> /l (nie należy przekraczać tego poziomu)
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	Limit UE dla tego produktu (kat. A/i) 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 139 g/l
Przygotowanie	Farba Crown Trade Timonox Clear Top Coat powinna być stosowana na przygotowanych powierzchniach pomalowanych farbą Timonox Acrylic Eggshell. Unikać wdychania pyłu. Do szlifowania na sucho nakładać odpowiednią maskę na twarz. Farba Crown Trade Timonox Clear Top Coat powinna być nakładana wyłącznie jako ostateczna część przetestowanego systemu ogniotrwałego.
Nakładanie	Zamieszać przed użyciem. Równomiernie nakładać Timonox Clear Top Coat przy użyciu dobrej jakości pędzla 4" (100 mm) z włosiem syntetycznym albo wałka z krótkim / średnim włosiem. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie są całkowicie i równomiernie pokryte. Unikać błędów suchej krawędzi.
Czyszczenie	Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.
Zdrowie i bezpieczeństwo	S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.



P O BOX 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG, United Kingdom

Tel: +44 (0)1254 704951

Email: [export.crm@crownpaints.co.uk](mailto:export.crm@crownpaints.co.uk)

Website: <http://www.crownpaint.co.uk>