

## CROWN TRADE TIMONOX VINYL MATT

Timonox Vinyl Matt to ognioodporna farba na bazie wody, do stosowania na nowych i poprzednio malowanych niepalnych oraz nowych palnych podłogach. Nadaje się do malowania ścian wewnętrznych i sufitów, jeśli wymagane jest trwałe, dekoracyjne i niepalne matowe wykończenie.

Suszenie	W normalnych warunkach schnięcia sucha na powierzchni po 1 godzinie; możliwość nałożenia kolejnej warstwy po 4 godzinach. Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie schnięcia.
Zużycie/pokrycie	Do 14 m <sup>2</sup> /l na gładkich powierzchniach (nie należy przekraczać tego poziomu)
Zawartość lotnych związków organicznych (VOC)	Limit UE dla tego produktu (kat. A/i) 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 139 g/l
Przygotowanie	Nowe i wcześniej malowane powierzchnie powinny być suche, czyste oraz wolne od luźnego i odpryskującego materiału, brudu, smaru, wosku, pasty itd. Unikać wdychania pyłu. Dokładnie umyć wszystkie wcześniej malowane powierzchnie. Wcześniej malowane powierzchnie wykończone z polyskiem powinny być dokładnie zmatowione, aby zapewnić przyczepność farby. W razie potrzeby zagruntować farbą Crown Trade Timonox Bonding Primer, a jeśli powierzchnia jest wyjątkowo kredowa, pylista lub niestabilna - użyć środka Crown Trade Stabilising Solution. W przypadku szlifowania na sucho unikać wdychania pyłu i nosić odpowiednią maskę ochronną.
Nakładanie	Dokładnie zamieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem, wałkiem lub rozpylaczem. W przypadku pierwszej warstwy stosowanej na nowy gips lub bardzo porowatych powierzchni nakładać powłokę z mgiełki farby Crown Trade Timonox Vinyl Matt, rozcieńczonej do 40% w czystej wodzie.
Czyszczenie	Zebrać nadmiar materiału do pojemnika. Umyć czystą wodą bezpośrednio po użyciu.
Zdrowie i bezpieczeństwo	S28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S24/25: Unikać kontaktu ze skórą i oczami. S61: Nie dopuszczać do przedostania się preparatu do środowiska. Sprawdzić informacje w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. S23: Nie wdychać mgiełki. S29: Nie wprowadzać do kanalizacji. S42: Podczas natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. S46: W razie poknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. S26: W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. S2: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. S35: Preparat i jego pojemnik należy usuwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. S51: Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

